

Enregistreur sur clé

LSW-3 / LS4G-4 / LSE-3



Avantages du produit

- Indépendant de l'onduleur pour protéger les pièces internes de l'onduleur et éliminer les problèmes potentiels
- Conception pour extérieur, équipement défectueux plus facile à remplacer
- Prêt à l'emploi pour une installation facile, aucune alimentation externe nécessaire
- Conception IP65, adaptable aux mauvaises conditions météorologiques
- Témoin lumineux externe, état d'enregistrement en un coup d'œil
- Plate-forme d'application conviviale pour surveiller le rendement à tout moment, n'importe où



Modèle	LSW-3	LS4G-4	LSE-3
Généralités paramètre			
Entrée secteur	DC 5V		
Consommation max.	1.5W	3.5W	1.0W
Type d'interface	USB		
LED	3		
Communication sans fil paramètre			
Interface de données distantes	WIFI	4G	LAN
Mémoire flash	8MB		2MB
Nombre de connexions	1		
Antenne	Externe		/
Logiciel paramètre			
Taux de communication en série	Défaut 9600bps(1200..115200bps réglable)		
Intervalle d'acquisition des données	Défaut 5min (1-15min facultatif)		
Configuration utilisateur	Jeu d'instructions AT+		
	Web du serveur distant		
Mise à jour du micrologiciel	Web du serveur distant		
Paramètres environnementaux			
P Plage de températures de fonctionnement	-30..+70°C		
Humidité relative (sans condensation)	10%..90%		
Niveau de protection	IP65		
D'autres			
Contrôle en temps réel, Reprise des données			

* Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.