

### Principales

Gamme	Mureva
Nom du produit	Mureva Enclosure
Type de produit ou de composant	Coffret résistant intempéries
Type de coffret	Mini-coffret pour dispositif modulaire
Description châssis	Perforé

### Complémentaires

Installation du coffret	Surface
Pas de 9 mm	24
Nombre de modules de 18 mm par rangée	12
Nombre total de modules de 18 mm	12
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Équipement fourni	1 kit de repérage 1 support de bornier 1 bornier
Type de face avant	Transparent
Puissance dissipée en W	19 W
[In] courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	DIN
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	7
Nombre de borniers	1 terre (connexion à vis) avec 16 départs
Départs du bornier répartiteur	8 x 16 mm <sup>2</sup> + 8 x 10 mm <sup>2</sup>
Description des verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	267 mm
Hauteur	200 mm
Profondeur	112 mm
Profondeur interne	56 mm
Couleur	Porte: vert Coffret: gris clair (RAL 7035)

### Environnement

Normes	CEI 60670 IEC 61439-3 EN 50262
Tenue au feu	750 °C conforme à IEC 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK09 conforme à EN 50102
Caractéristiques environnementales (UV)	Résistant aux UV: classe 3 conforme à ISO 4582:2010 Test de dégradation par ultraviolet conforme à ISO 4892-2:2013
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-25...60 °C

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,000 cm
Largeur de l'emballage 1	20,000 cm
Longueur de l'emballage 1	26,800 cm
Poids de l'emballage 1	980,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	7,394 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	84
Hauteur de l'emballage 3	100,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	100,800 kg

## Caractéristiques environnementales

Emballage sans plastique	Non
Emballage avec carton de recyclage	Non
Numéro SCIP	5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
Réglementation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive européenne RoHS	Conforme aux exemptions
Sans mercure	Oui
Informations d'exonération RoHS	<a href="#">Oui</a>
Règlement RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Déclaration environnementale	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	7

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------