

Stick-Logger

LSW-3 / LS4G-4 / LSE-3



Ventajas clave del producto

- Independiente del inversor para proteger las piezas del interior del inversor y evitar posibles problemas
- Diseño para exterior permite una sustitución fácil de componentes averiados
- Plug&Play para una instalación sencilla sin necesidad de alimentación externa
- Diseño IP65 apto para condiciones meteorológicas adversas
- Indicador luminoso externo, estado de registro de un solo vistazo
- Plataforma de Apps fácil de usar para monitorizar el rendimiento en cualquier momento y lugar

Modelo	LSW-3	LS4G-4	LSE-3
Parámetros general			
Tensión de entrada		DC 5V	
Consumo máximo de potencia	1.5W	3.5W	1.0W
Tipo de interfaz		USB	
LED		3	
Parámetros comunicación			
Frecuencia	Wi-Fi	4G	LAN
Memoria flash		BMB	2MB
Número de conexiones		1	
Antena		Externo	/
Parámetros de software			
Velocidad de comunicación serie		Por defecto 9600bps (1200..115200bps ajustable)	
Intervalo de adquisición de datos		Por defecto 5min (1..15min opcional)	
Configuración del usuario		Kit de instrucciones AT+	
Actualización del firmware		Web remoto	
Parámetros ambientales			
Rango de temperatura de servicio		-30...+70°C	
Humedad relativa		10%-90% (sin condensación)	
Nivel de protección		IP65	
Otro			
		Control en tiempo real. Reanudación de datos	

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

