

# Stick-Logger

LSW-3 / LSE-3



## Produktvorteile

- Unabhängig vom Wechselrichter, um Teile im Inneren des Wechselrichters zu schützen und mögliche Probleme zu vermeiden
- Outdoor-Design, leichter Austausch defekter Geräte
- Plug-and-Play für einfache Installation, keine externe Stromversorgung erforderlich
- IP65-Schutzklasse, anpassungsfähig an schlechte Wetterbedingungen
- Externe Leuchtanzeige, Aufzeichnungsstatus auf einen Blick
- Benutzerfreundliche App-Plattform zur Überwachung der Produktionsleistung - jederzeit und überall



Modell	LSW-3	LSE-3
<b>Allgemeine Parameter</b>		
Netzeingang		DC 5V
Leistungsaufnahme	1,5W	1,0W
Schnittstellen-Typ		USB
LED		3
<b>Kommunikation Parameter</b>		
Schnittstelle für Ferndaten	Wi-Fi	LAN
Flash-Speicher	8MB	2MB
Anzahl der Verbindungen		1
Antenne	Extern	/
<b>Software Parameter</b>		
Serielle Kommunikationsrate	Voreinstellung 9600bps (1200...115200bps einstellbar)	
Intervall der Datenerfassung	Voreinstellung 5min (1...15min optional)	
Benutzer-Konfiguration	AT+ Befehlssatz	
	Cloud Server	
Firmware-Upgrade	Cloud Server	
<b>Umweltparameter</b>		
Betriebstemperaturbereich	-30...+70°C	
Relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)	10%...90%	
Schutzklasse	IP65	
<b>Andere</b>		
	Echtzeitkontrolle, Datenfortsetzung	

\* Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.